


注：
 1,开路、短路、断路测试。
 2,绝缘阻抗：10M ohm MIN DC:300V
 3,导通阻抗：2ohm MAX

P1	E3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
P2	P1P2P3	-----			P4P5P6		P7P8P9			P10P11P12			P13P14P15			
SYMBOL	3.3V	-----			GEN		5V			GEN			12V			
WIRE AWG	22AWG	-----			22AWG		22AWG			22AWG			22AWG			
WIRE COLOR	ORANGE	-----			BLACK		RED			BLACK			YELLOW			

16	外壳	MINI SAS HD 4IPBT BLACK 本体外壳	1	pcs
15	后塞	MINI SAS HD 4IPBT BLACK 后塞壳	1	pcs
14	线材	UL1007 22AWG 单芯 OD:1.6mm黄色电子线	90	mm
13	线材	UL1007 22AWG 单芯 OD:1.6mm黑色电子线	180	mm
12	线材	UL1007 22AWG 单芯 OD:1.6mm红色电子线	90	mm
11	线材	UL1007 22AWG 单芯 OD:1.6mm绿色电子线	90	mm
10	插头	SATA 15P 公头	1	pcs
9	插头	SAS 39P母头, 端子镀金:GF, 黑色胶芯	1	pcs
8	线材	NO-UL 30AWG 单芯 橙、白 2P排线	500	mm
7	PCB板	MINI SAS HD 4I PCB板; 板厚: 1.0mm; 材质FR44LAYERS 蓝色 介电常数: 4.6 10.15*12.15MM金手指镀金30U"	1	pcs
6	醋酸胶布	黑色醋酸胶布 W:25	150	mm
5	胶料	黑色PVC 45P.	1	pcs
4	尼龙编织网	黑色尼龙编织网 OD:6.0mm	400	mm
3	胶料	本色低密度PE料	AR	g
2	PCB板	MINI SAS HD 4I PCB板; 板厚: 1.0mm; 材质FR44LAYERS 绿色 介电常数: 4.6 10.15*12.15MM金手指镀金30U"	1	pcs
1	线材	NO-UL(30AWG*2C+2D)*AL.MYLAR+MYLAR,蓝色铝箔外被。	4500	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	Q'TY	UNIT

REV	INITIAL RELEASE	2020518
REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
TOLERANCE INCHES MM		
.X	.015	.030
.XX	.010	.010
.XXX	.005	.005
DRAWN BY WEI		SCALE NONE
CHECK BY		UNIT MM
CUSTOMER P/N:		SHEET 1/1
P/N: H0108		DATE 2020518
		CUSTOMER: DWG No.:
		TITLE: 8643 - 8639 0.5M

东莞市振德电子科技有限公司



REV A